SASSO 60 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2641219A 048-2696398 002-90748

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie oro; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero traffico per soffitti acustici; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 3500 K; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

- Soffitto , Incasso
- rotazione 360°
- oro , RAL 260-M [1]
- Set di montaggio nero traffico per soffitti acustici
- IP20
- 591 lm
- apparecchio 73 lm/W[2]

LED

- 3500 K
- CRI ≥ 90
- L90 / 50000 h
- MR 0.82
- MDER 0.74

Ottico

- wallwasher
- PstLM ≤ 1.0 [3]
- SVM ≤ 0.4 [3]

Dati elettrici

- DALI-2
- 220-240 V
- sistema 9.5 W
- apparecchio 8.1 W
- 36 Vf
- 250 mA
- classe isolamento 2
- 1 DALI Addr.

Dati fisici

- con bordo per i soffitti acustici
- diametro 80 mm
- altezza 48 mm

Sagoma

- diametro 74 mm
- spessore min. del soffitto 25 mm
- spessore max. del soffitto 40 mm
- profondità di incasso 110 mm

[1] Codice RAL
[2] incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
[3] Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

['048-2641219A 048-2696398 002-90748'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com