

# SASSO 60 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2651114W 048-269931G 002-90742



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto   Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
2200 lm
apparecchio 124 lm/W <sup>1</sup>

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 92   R <sub>t(1-15)</sub> : 90
MR 0.81   MDER 0.74

## Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 20.8 W   apparecchio 8.9 W
total fixtures 17.7 W
36 Vf   250 mA

## Dati fisici


bordo
lunghezza 147 mm   larghezza 81 mm   altezza 49 mm
0.26 kg

## Sagoma


lunghezza 138 mm   larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

