


# SASSO 60 round wallwasher trimless soft acoustic ceiling

048-2641014A 048-2696198 002-90748




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie argento opaco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



## Generale

|                                  |
|----------------------------------|
| Soffitto   Incasso               |
| rotazione 360°                   |
| argento opaco                    |
| IP20                             |
| 625 lm                           |
| apparecchio 77 lm/W <sup>1</sup> |

## LED

|   |
|---|
| 3000 K  |
| CRI $\geq 90$   |
| L90 / 50000 h   |
| MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 92   R <sub>t(1-5)</sub> : 91 |
| MR 0.64   MDER 0.58   |

## Ottico

|   |
|---|
| wallwasher  |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup> |

## Dati elettrici

|                                   |
|-----------------------------------|
| DALI-2   1 DALI Addr.             |
| classe isolamento 2   220-240 V   |
| sistema 9.5 W   apparecchio 8.1 W |
| 36 Vf   250 mA                    |

## Dati fisici

|                                     |
|-------------------------------------|
| senza bordo per i soffitti acustici |
| diametro 80 mm   altezza 48 mm      |
| 0.33 kg                             |

## Sagoma

|   |
|---|
| diametro 74-76 mm   |
| spessore min. del soffitto 25 mm   spessore max. del soffitto 40 mm |
| profondità di incasso 120 mm  |

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

