

# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612114M 048-2697317 002-90771



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



↑ IP20 ↓ IP44	X-PERT	X-PERT	220-240 V
------------------	--------	--------	-----------

## Generale

Soffitto   Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44   retro IP20
1160 lm
apparecchio 109 lm/W <sup>1</sup>

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 88
MR 0.8   MDER 0.72

## Ottico

medium   angolo del fascio 27°
UGR ≤ 19   ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 12.5 W   apparecchio 10.6 W
36 Vf   300 mA

## Dati fisici


bordo
lunghezza 80 mm   larghezza 80 mm   altezza 48 mm
0.26 kg

## Sagoma


lunghezza 73 mm   larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 60 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

