

# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602914S 048-2696317 002-90771




|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie argento opaco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 15°; UGR  $\leq 13$ ; classe di protezione IP44 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Generale

|                                  |
|----------------------------------|
| Soffitto   Incasso               |
| rotazione 360°                   |
| argento opaco                    |
| Set di montaggio bianco traffico |
| fronte IP44   retro IP20         |
| 892 lm                           |
| apparecchio 82 lm/W <sup>1</sup> |

## LED

|  |
|--|
| 2700 K   |
| CRI $\geq 90$  |
| MacAdam iniziale $\leq 2$ SDCM                                       |
| R <sub>g</sub> : 97   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>(1-15)</sub> : 87 |
| MR 0.52   MDER 0.47  |

## Ottico

|   |
|---|
| spot   angolo del fascio 15°                                |
| UGR $\leq 13$   |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup> |

## Dati elettrici

|                                     |
|-------------------------------------|
| non DIM                             |
| classe isolamento 2   220-240 V     |
| sistema 12.8 W   apparecchio 10.9 W |
| 36 Vf   300 mA                      |

## Dati fisici

|                                |
|--------------------------------|
| bordo                          |
| diametro 80 mm   altezza 48 mm |
| 0.23 kg                        |

## Sagoma

|  |
|--|
| diametro 73 mm   |
| spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 60 mm  |

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602914S 048-2696317 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B10                             | 43                   |
| B13                             | 55                   |
| B16                             | 68                   |
| B20                             | 85                   |
| C10                             | 72                   |
| C13                             | 94                   |
| C16                             | 116                  |
| C20                             | 145                  |

## Componenti

### MOUNTING SET with trim 1 lamp

|                            |                           |              |                              |
|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| TIPO<br>per controsoffitti | COLORE<br>bianco traffico | Ø (MM)<br>80 | N. ARTICOLO/I<br>048-2696317 |
|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|



### POWER SUPPLY

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| L-L-A (MM)<br>85-40-22 | N. ARTICOLO/I<br>002-90771 |
|------------------------|----------------------------|



## Accessori di montaggio

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

|                            |                           |                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| COLORE<br>alluminio bianco | L-L-A (MM)<br>614-307-120 | N. ARTICOLO/I<br>048-2695110 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|



## Accessori elettrici opzionali

### DIN RAIL LED DRIVER

|                                 |                        |                              |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| TIPO<br>200 - 1050 mA   2 x 42W | L-L-A (MM)<br>36-88-59 | N. ARTICOLO/I<br>005-6121030 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|



### DIN RAIL POWER SUPPLY

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| L-L-A (MM)<br>72-90-63 | N. ARTICOLO/I<br>005-6520210 |
|------------------------|------------------------------|



# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602914S 048-2696317 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici opzionali

### POWER SUPPLY PREWIRED

| TIPO                       | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|---------------|
| con scatola di connessione | 002-90790A    |
| con scatola di connessione | 002-90748A    |
| con scatola di connessione | 002-90771A    |
| con scatola di connessione | 002-90742A    |

## Accessori elettrici opzionali

### POWER SUPPLY

| TIPO                      | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------------------------|------------|---------------|
| con funzione loop through | 185-30-21  | 002-90770     |
| con funzione loop through | 185-30-21  | 002-90747     |

