

# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602219F 048-269631G 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale
Soffitto   Incasso
rotazione 360°
oro   RAL 260-M <sup>1</sup>
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44   retro IP20
974 lm
apparecchio 92 lm/W <sup>2</sup>

LED
3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.7   MDER 0.64

Ottico
flood   angolo del fascio 40°
UGR ≤ 19   ≥65° <1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


Dati elettrici
non DIM
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 12.5 W   apparecchio 10.6 W
36 Vf   300 mA

Dati fisici
bordo
diametro 80 mm   altezza 48 mm
0.28 kg

Sagoma
diametro 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 60 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

