

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602211M 048-2696318 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale	
Soffitto Incasso	
rotazione 360°	
nero RAL 9005 ¹	
Set di montaggio nero intenso	
fronte IP44 retro IP20	
1000 lm	
apparecchio 94 lm/W ²	

LED	
3500 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 R _r : 90 R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.7 MDER 0.64	

Ottico	
medium angolo del fascio 26°	
UGR ≤ 16	
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	


Dati elettrici	
non DIM	
classe isolamento 2 220-240 V	
sistema 12.5 W apparecchio 10.6 W	
36 Vf 300 mA	

Dati fisici	
bordo	
diametro 80 mm altezza 48 mm	
0.23 kg	


Sagoma	
diametro 73 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 60 mm	

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

