


## 048-34109114W



Progetto / Tipo

## Appunti

Quantità / Data



Soffitto | Surface

orientabile max 20°

rotazione  $360^\circ$

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

Colore interno argento opaco

IP20

1670 lm

## 2700 K

CBI  $\geq 90$

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>Q</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

wide flood | angolo del fascio 60°

$$\text{UGR} \leq 19 \mid \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$$
$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

## non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 17.9 W

sistema 93 lm/W<sup>3</sup>

diametro 100 mm | altezza 162 mm

0.95 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Calcolatore di illuminazione

