

# FINA SUPPORT spot line

30°

011-0304218A



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in nero; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; illuminazione asimmetrica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; ERROR; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



### Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana  
rotazione 360°  
nero | RAL 9021 <sup>1</sup>  
IP20  
Interno  
576 lm  
inserto ottico 71 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K  
CRI  $\geq 95$   
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>f(1-5)</sub>: 96  
MR 0.72 | MDER 0.66

### Ottico

asymmetric

### Dati elettrici

excl. driver  
ERROR | 24 V  
apparecchio 12.2 W  
inserto ottico 8.2 W  
22 W/m  
24 V

### Dati fisici

lunghezza 600 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

