

# UNICO Q4 basic high efficient

ceiling

090-1Q421C9011



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Surface  
polvere d'oro | RAL 260-M  
Riflettore cromato  
IP20  
1830 lm

## LED

3500 K  
CRI  $\geq 90$   
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 96 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 91  
MR 0.74 | MDER 0.67

## Ottico

flood round | angolo del fascio 46°  
UGR  $\leq 19$   
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 1 | 220-240 V  
sistema 15.7 W  
sistema 117 lm/W<sup>3</sup>

## Dati fisici


lunghezza 88 mm | larghezza 88 mm | altezza 90 mm  
0.5 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

