

NOBA 60 suspended canopy ceiling

049-53169147W 005-2601218



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; superficie cromata lucida, alluminio spazzolato o verniciata a polvere; sospeso con cavo a sospensione, incl. cavo di alimentazione (nero o bianco); accorciabile a piacere; lente di vetro piano-convesso di qualità; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone per cablaggio passante; convertitore integrato nel rosone; anelli di montaggio a soffitto per posizionare la lampada in più punti dell'ambiente disponibili come accessori

Distribuzione della luce



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	727	1.31
2	182	2.63
3	81	3.94
4	45	5.26
5	29	6.57



Generale

cromato _____

Cavo bianco traffico _____

IP20 _____

765 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 | R_f: 91 | R_{t(1-15)}: 87 _____

MR 0.52 | MDER 0.47 _____

Ottico

wide flood | angolo del fascio 67° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

classe isolamento 3 | 220-240 V _____

sistema 6.4 W | apparecchio 4.8 W _____

sistema 120 lm/W ² | apparecchio 158 lm/W ³ _____

150 mA _____

Dati fisici

diametro 60 mm | altezza 60 mm _____

lunghezza del cavo 2500 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo
³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

