

FINA SUPPORT lead 30°

011-139AL216A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana
alluminio bianco | RAL 9006 ¹
IP20
Interno
613 lm
1500 lm/m
inserto ottico 92 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 97 | R_{f(1-5)}: 96
MR 0.71 | MDER 0.64

Ottico

asymmetric

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 | 24 V
apparecchio 8.8 W
inserto ottico 6.7 W
22 W/m
24 V

Dati fisici

lunghezza 446 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

