

# FINA SUPPORT opal

011-129AZ0160



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



### Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana  
alluminio bianco | RAL 9006 <sup>1</sup>  
IP20  
Interno  
1060 lm  
1200 lm/m  
inserto ottico 74 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3000 K  
CRI  $\geq 97$   
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>t(1-15)</sub>: 97  
MR 0.68 | MDER 0.61

### Ottico

Opal | opal (lambertsch)

### Dati elettrici

excl. driver  
classe isolamento 3 | 24 V  
apparecchio 19.0 W  
inserto ottico 14.4 W  
22 W/m  
24 V

### Dati fisici

lunghezza 936 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm  
0.03 kg

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Istruzioni di montaggio

