




|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in alluminio bianco; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 3500 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 97$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

|                                     |
|-------------------------------------|
| illuminazione per vetrine   Incasso |
| orientabile max 360°                |
| alluminio bianco   RAL 9006         |
| IP20                                |
| 1250 lm                             |
| 1360 lm/m                           |
| inserto ottico 91 lm/W <sup>1</sup> |

LED

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3500 K                                                                |
| CRI $\geq 97$                                                         |
| L85 / 50000 h                                                         |
| $\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)                                       |
| R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 97   R <sub>f(1-5)</sub> : 96 |
| MR 0.71   MDER 0.64                                                   |

Ottico

|            |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Dati elettrici

|                            |
|----------------------------|
| excl. driver               |
| classe isolamento 3   24 V |
| apparecchio 18.1 W         |
| inserto ottico 13.7 W      |
| 20 W/m                     |
| 24 V                       |

Dati fisici

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| lunghezza 975 mm   larghezza 9 mm   altezza 9 mm |
|--------------------------------------------------|

<sup>1</sup> include la considerazione delle perdite ottiche

Istruzioni di montaggio

