FINA lead

011-119AL216A

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in alluminio bianco; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

Generale

Illuminazione per vetrine | Incasso
orientabile max 360°
alluminio bianco | RAL 9006
IP20
554 lm
1360 lm/m
inserto ottico 91 lm/W [1]

LED

3500 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
R_g: 100 | R_f: 97 | R_{f1-15}: 96
MR 0.71 | MDER 0.64

Ottico

asymmetric

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 | 24 V
apparecchio 8.0 W
inserto ottico 6.1 W
20 W/m
24 V

Dati fisici

lunghezza 450 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm

[1] include la considerazione delle perdite ottiche

Istruzioni di montaggio

['011-119AL216A'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH, consultabili su www.xal.com/it/cgc.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com