

**Generale**

Illuminazione per vetrine | Incasso

nero | RAL 9021<sup>1</sup>

IP20

Interno

262 lm

1280 lm/m

inserto ottico 79 lm/W<sup>2</sup>**LED**

3500 K

CRI ≥ 97

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 97 | R<sub>f(1-5)</sub>: 96

MR 0.71 | MDER 0.64

**Ottico**

Opal | opal (lambertsch)

**Dati elettrici**

excl. driver

classe isolamento 3 | 24 V

apparecchio 4.4 W

inserto ottico 3.3 W

21 W/m



24 V

**Dati fisici**

lunghezza 236 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in nero; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

**Distribuzione della luce****Disegno prodotto**<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.