



SASSO 100 round

ceiling


^{EN} Cylindrical ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; light inset rotatable and tiltable; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; converter integrated into spotlight head

^{IT} Faretto cilindrico in alluminio montato sul soffitto; superficie dell'insero verniciata; superficie housing verniciata a polv.; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; inserto luce girevole e orientabile; emissione simmetrica - precisa grazie all'ottica a lente di alta qualità; con diversi angoli di emissione; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; converter integrato nella testata del faretto

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
 UGR \leq 13, UGR \leq 16, UGR \leq 19
 fino a 101 lm/W
 L80 / 50000 h
 DALI-2, non DIM
 IP20

Types



Colore



Colore interno



Distribuzione della luce



glare control
(UGR \leq 16)



easy mounting
no visible
screws



Colour Warm
Dimming 1800 –
3000 K
(optional)



CRI \geq 95 2
SDCM
(optional)



SASSO 100 round adjustable ceiling



SPOT 18°-19°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1450 lm	81 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3000 K	1490 lm	83 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	1530 lm	85 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	1560 lm	87 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -6%. Luminous flux value refers to inner colour traffic white.

MEDIUM 32°-33°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1450 lm	81 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3000 K	1500 lm	84 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	1530 lm	85 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	1570 lm	88 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -7%. Luminous flux value refers to inner colour traffic white.

FLOOD 45°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1600 lm	89 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3000 K	1650 lm	92 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	1690 lm	94 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	1730 lm	97 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F

WIDE FLOOD 59°-60°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1670 lm	93 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 9 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	3000 K	1720 lm	96 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	3500 K	1760 lm	98 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	4000 K	1800 lm	101 lm/W	0 4 8 - 3 4 1 0 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W

Optical accessories (optional)

HONEYCOMB LOUVER for BO 55 | JUST 55 | SASSO 100

COLOUR	Ø-H (mm)	ORDER CODE
jet black	50-3	0 0 7 - 1 9 6 5 5 9 8

Order options

CONTROL	COLOUR	INNER COLOUR
non DIM	1 jet black RAL 9005	1 jet black RAL 9005
DALI-2	3 traffic white RAL 9016	7 matt silver
		4 traffic white RAL 9016
		7 gold dust RAL 260-M
		9

Atelier Martin Auer, Graz

Austria

Architetto
JANSER CASTORINA
KATZENBERGER

Fotografo
Tim Ertl



Prodotti utilizzati



SASSO 100 round ceiling



STREAMCUT bollard





Waterdrop Headquarters, Vienna

Austria

Architetto
AllesWirdGut
Architekten

Fotografo
tschinkersten fotografie



Prodotti utilizzati




SASSO 100 round ceiling



SASSO 100 round suspended



BETO suspended



JANE semi-recessed / surface / suspended

