



TASK

wall


^{EN} Rectangular housing made of aluminium with rounded edges; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; suitable for wall mounting; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; indirect component with special PCBs with asymmetrical light distribution; for optimum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

^{IT} Corpo illuminante rettangolare in alluminio con bordi arrotondati; forma ultrapiatta (solo 15 mm); verniciatura a polvere; montaggio a parete; distribuzione della luce diretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso tramite incisione laser; direzionamento della luce con materiale del riflettore altamente riflettente; percentuale indiretta con piastre dedicate a distribuzione asimmetrica della luce; per un'illuminazione ottimale del soffitto; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 3 SDCM (initial MacAd
 fino a ↓ 1,970 lm / ↑ 3,760 lm
 fino a 127 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 Microprismatic
 IP20

Types



Colore



Distribuzione della luce



asymmetrical
ceiling
illumination




TASK wall




MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
45.0 W	3000 K	↓1850/↑3530 lm	120 lm/W	0 5 9 - 2 0 3 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓1970/↑3760 lm	127 lm/W	0 5 9 - 2 0 3 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z



Planning Information



TASK wall
46 W, 4000 K, direct / indirect power

ROOM VALUES
Room dimensions 5.4 × 4.0 × 2.8 m
Reflection factor 0.7 | 0.5 | 0.2
Maintenance factor 0.8
Mounting height 2.25 m

CALCULATION SURFACE
Surface dimensions Floor
Surface height 0 m

GLARE EVALUATION
Table Classification X=4H | Y=8H | S=0.25H
UGR transversal ≤ 19
UGR axial ≤ 19



Order options

COLOUR	<input checked="" type="checkbox"/>
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8