


Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90, CRI ≥ 95 / 2 SDCM (initial MacAdam), 3 SDCM (initial MacAdam)
fino a 78 lm/W
L80 / 50000 h, L85 / 50000 h
DALI-2, DIM POTI
IP20

Types



Colours

Distribuzione della luce

PABLO basic / focus

EN Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; 360° rotatable and 310° tiltable; converter in spotlight housing; COB (Chip on Board) technology - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; PABLO basic: high quality aluminium reflector with spherical facet finish; high-gloss anodised; precise radiation characteristic with different light distributions (symmetric / asymmetric); installed and exchanged without tools; PABLO focus: incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-47°; focusing by means of rubberised adjusting ring on the spotlight head; optical attachments as accessories; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter fixation optionally without tools by means of knurled screw or set screw (screwdriver required); point outlet, either in surface mounted housing or recessed housing, available as an accessory

IT Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; girevole 360° e orientabile 310°; converter nel telaio del faretto; tecnologia COB (Chip on Board) - massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; PABLO basic: pregiato riflettore di alluminio a sfaccettature sferiche; anodizzato e brillantato; emissione precisa con diversi fasci luminosi (simmetrica / asimmetrica); montaggio e sostituzione senza bisogno di utensili; PABLO focus: incl. lente piana-convessa in vetro di qualità; messa a fuoco precisa con lente regolabile; angolo di emissione regolabile di 17-47°; messa a fuoco con anello di regolazione gommato sulla testata del faretto; unità ottiche come accessori; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase; fissaggio adattatore a scelta senza attrezzi mediante vite a testa zigrinata o vite di serraggio (cacciavite necessario); allacciamento singolo con armatura a plafone o da incasso, disponibile come accessorio



compatible with MOVE IT PRO 45



DiiA® standards 251, 252, 253




360° rotatable, 310° tiltable



DIM POTI / rotation lock





PABLO BASIC TRACK

310°
360°
CRI ≥ 95
2 SDCM
220-240 V
1 ADDR.
X-PERT
X-PERT

SUPER SPOT 6°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
9.9 W	4000 K	681 lm	69 lm/W	180-51ơ06◆◪V
10.0 W	3000 K	614 lm	61 lm/W	180-51ơ05◆◪V

3-SDCM

SPOT 12°, CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.9 W	3000 K	986 lm	71 lm/W	180-51ơ00◆◪S
	4000 K	1080 lm	78 lm/W	180-51ơ01◆◪S
22.9 W	3000 K	1460 lm	64 lm/W	180-51ơ10◆◪S
	4000 K	1610 lm	70 lm/W	180-51ơ11◆◪S

MEDIUM 24°, CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.9 W	3000 K	946 lm	68 lm/W	180-51ơ00◆◪M
	4000 K	1040 lm	75 lm/W	180-51ơ01◆◪M
22.9 W	3000 K	1400 lm	61 lm/W	180-51ơ10◆◪M
	4000 K	1540 lm	67 lm/W	180-51ơ11◆◪M

FLOOD 39°, CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.9 W	3000 K	914 lm	66 lm/W	180-51ơ00◆◪F
	4000 K	1000 lm	72 lm/W	180-51ơ01◆◪F
22.9 W	3000 K	1360 lm	59 lm/W	180-51ơ10◆◪F
	4000 K	1490 lm	65 lm/W	180-51ơ11◆◪F

WIDE FLOOD 58°, CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.9 W	3000 K	900 lm	65 lm/W	180-51ơ00◆◪W
	4000 K	988 lm	71 lm/W	180-51ơ01◆◪W
22.9 W	3000 K	1340 lm	59 lm/W	180-51ơ10◆◪W
	4000 K	1470 lm	64 lm/W	180-51ơ11◆◪W


WALLWASHER CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.9 W	3000 K	891 lm	64 lm/W	180-51ơ00◆◪A
	4000 K	978 lm	70 lm/W	180-51ơ01◆◪A
22.9 W	3000 K	1320 lm	58 lm/W	180-51ơ10◆◪A
	4000 K	1450 lm	63 lm/W	180-51ơ11◆◪A

Order options

MOUNTING	ơ	CONTROL	◆	COLOUR	◪
set screw (tool required)	1	DALI-2	3	traffic white RAL 9016	7
tool-free fixation	2	DIM POTI	8	jet black RAL 9005	8





PABLO FOCUS TRACK

310°
360°
CRI ≥ 95
2 SDCM
220-240 V
1 ADDR.
X-PERT
X-PERT

VARIABLE FOCUS 17°-47°, CRI ≥ 95

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
14.0 W	3000 K	785 lm	56 lm/W	180-52 ♂ 00 ◪
	4000 K	862 lm	62 lm/W	180-52 ♂ 01 ◪
23.0 W	3000 K	1170 lm	51 lm/W	180-52 ♂ 10 ◪
	4000 K	1280 lm	56 lm/W	180-52 ♂ 11 ◪

Mounting accessories

RECESSED HOUSING / POINT OUTLET ceiling thickness, 1-30 mm

Ø·H (mm)	ORDER CODE
151·60	186-07227 ◪

SURFACE HOUSING / POINT OUTLET

Ø·H (mm)	ORDER CODE
120·32	186-07228 ◪

Optical accessories

HONEYCOMB LOUVER for BO 70 | PABLO

COLOUR	Ø·H (mm)	ORDER CODE
jet black	61·3	080-59000018

SNOOT

COLOUR	Ø·H (mm)	ORDER CODE
jet black	62·33	080-59000008

Order options

MOUNTING ♂		CONTROL ◆		COLOUR ◪	
set screw (tool required)	1	DALI-2	3	traffic white RAL 9016	7
tool-free fixation	2	DIM POTI	8	jet black RAL 9005	8

Schwedisches Nationalmuseum, Stockholm

Svezia

Architetto
Wingårdhs

Lighting Design
Kardorff Ingenieure
Lichtplanung

Fotografo
Linus Lintner



Prodotti utilizzati



PABLO basic / focus

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com









