




Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
fino a 2.340 lm/m
fino a 130 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2
Opal
IP54

Types



Colours

Distribuzione della luce


BASO 60 IP54

trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-20 mm; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; luminaire profile (end caps come pre-assembled) can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; closed light insert made of PMMA, consisting of converter unit and circuit board unit; light inset with screwed-on, thus maintenance-friendly, transparent end cap in PMMA; opal cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; IP67 socket connector system for easy and sealed electrical connection

IT Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso; apparecchio da incasso con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 8-20 mm; verniciatura a polvere; per montaggio a parete o soffitto; profilo apparecchio (testata finale premontata dal costruttore) preassemblabile; restanti componenti montabili senza utensili; inserto luce chiuso in PMMA, costituito da unità convertitore e unità scheda; inserto luce con testata finale in PMMA trasparente avvitata che ne facilita la manutenzione; diffusore opale per un'illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; sistema di innesti IP67 per collegamento elettrico a tenuta stagna


quick installation


system solution


dust & splash water protection (IP 54)



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)

BASO 60 ip54 trim

CRI ≥80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP54 · X-PERT

OPAL CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
10.8 W	619 mm	3000 K	1320 lm	122 lm/W	845-352253◪H
		4000 K	1400 lm	130 lm/W	845-352263◪H
21.5 W	1219 mm	3000 K	2640 lm	123 lm/W	845-352453◪H
		4000 K	2800 lm	130 lm/W	845-352463◪H
28.7 W	1619 mm	3000 K	3520 lm	123 lm/W	845-352553◪H
		4000 K	3730 lm	130 lm/W	845-352563◪H
43.0 W	2419 mm	3000 K	5280 lm	123 lm/W	845-352853◪H
		4000 K	5600 lm	130 lm/W	845-352863◪H



Mounting accessories

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L·W·H (mm)	ORDER CODE
662·75·88	045-359201◪0
1262·75·88	045-359401◪0
1662·75·88	045-359501◪0
2462·75·88	045-359801◪0

Order options

COLOUR ◪	
traffic white RAL 9016	7
umbra grey RAL 7022	D