



UNICO Q9

ceiling

^{EN} Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with nine individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

^{IT} Downlight multiplo quadrato in alluminio con montaggio a superficie; dotata di nove lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
 UGR \leq 10, UGR \leq 16, UGR \leq 19
 fino a 139 lm/W
 L85 / 50000 h
 DALI-2, non DIM
 IP20

Types



Colore



Riflettore



Distribuzione della luce



black & chrome
reflector



one luminaire
multiple scenes




UNICO Q9 ceiling



SPOT ROUND 19°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	2730 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ K ■ ■ 2 1
	3000 K	2730 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ K ■ ■ 2 1
	3500 K	2840 lm	115 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ K ■ ■ 2 1
	4000 K	2900 lm	118 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ K ■ ■ 2 1



MEDIUM ROUND 34°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	2950 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ B ■ ■ 2 1
	3000 K	2950 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ B ■ ■ 2 1
	3500 K	3070 lm	125 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ B ■ ■ 2 1
	4000 K	3130 lm	127 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ B ■ ■ 2 1

FLOOD ROUND 47°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	3150 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ C ■ ■ 2 1
	3000 K	3150 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ C ■ ■ 2 1
	3500 K	3280 lm	133 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ C ■ ■ 2 1
	4000 K	3340 lm	136 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ C ■ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND 67°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	3200 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ D ■ ■ 2 1
	3000 K	3200 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ D ■ ■ 2 1
	3500 K	3330 lm	135 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ D ■ ■ 2 1
	4000 K	3400 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ D ■ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE 32°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	2870 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ E ■ ■ 2 1
	3000 K	2870 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ E ■ ■ 2 1
	3500 K	2990 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ E ■ ■ 2 1
	4000 K	3050 lm	124 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ E ■ ■ 2 1

FLOOD SQUARE 55°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	3200 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◊ F ■ ■ 2 1
	3000 K	3200 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◊ F ■ ■ 2 1
	3500 K	3330 lm	135 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◊ F ■ ■ 2 1
	4000 K	3400 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◊ F ■ ■ 2 1

Order options

CONTROL	COLOUR	REFLECTOR
non DIM	gold dust RAL 260-M	black
DALI-2	jet black RAL 9005	chrome
	white aluminium RAL 9006	
	traffic white RAL 9016	

WIDE FLOOD SQUARE 70°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	3220 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	3220 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	3350 lm	136 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	3420 lm	139 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
24.6 W	2700 K	2480 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 9 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	3000 K	2480 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 0 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	3500 K	2590 lm	105 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 2 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	4000 K	2640 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 Q 9 1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1

Order options

CONTROL		COLOUR		REFLECTOR	
non DIM	<input checked="" type="checkbox"/> 1	gold dust RAL 260-M	<input checked="" type="checkbox"/> 9	black	<input checked="" type="checkbox"/> B
DALI-2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	jet black RAL 9005	<input checked="" type="checkbox"/> B	chrome	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		white aluminium RAL 9006	<input checked="" type="checkbox"/> G		
		traffic white RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> W		